

JOUBERT ALUDOOR



Tout Okoumé avec 2 feuilles d'aluminium - Faces II/II
Collage extérieur classe 3 - E1

Le panneau Joubert Aludoor est destiné à la fabrication de portes. La feuille d'aluminium sert de barrage à l'humidité, apporte une meilleure stabilité et évite les déformations excessives du panneau. Panneau de qualité à rainurer. Menuiserie industrielle.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INDICATIONS GÉNÉRALES

Conformité aux normes européennes :

- Classe de collage : selon EN 314-2
- Classification des faces : selon EN 635-2
- Tolérances sur dimensions : selon EN 315

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseurs : 40 mm.

Masse volumique :	500 kg/m ³ (± 50 kg/m ³)
Réaction au feu :	D-s2, d0*
Classe de dégagement de formaldéhyde :	Classe E1 US EPA TSCA Title VI - CARB ULEF
Contenu en pentachlorophénol :	< 5 ppm

* Selon la mise en œuvre du panneau.

Différentes versions disponibles :

- Panneaux pré-peints (peinture acrylique 80 microns sur les 2 faces).
- Panneaux filmés blancs (film 280 gr/m² sur les 2 faces).
- Panneaux rainurés sur 1 ou 2 faces, différents profils disponibles.

Épaisseur mm	Nombre de plis	Colisage	250 x 122 cm		215 x 95 cm 235 x 95 cm 235 x 105 cm	
			✓	✓	✓	✓
TOUT OKOUMÉ - PANNEAUX PRÉ-PEINTS Peinture acrylique 80 microns sur les 2 faces						
40	23	12	✓	✓	✓	✓
TOUT OKOUMÉ - PANNEAUX FILMÉS BLANC Film 280 g/m ² sur les 2 faces - A peindre						
40	23	12	✓	✓	✓	✓

Pour des panneaux certifiés FSC®, selon disponibilités, nous consulter.