



ILOMBA



Caras de Calabó Encolado interior Clase 1 - E1

Diseño interior, carpintería interior, mobiliario, tiendas de bricolaje. Equipamiento interior para caravanas, furgonetas camper o vehículos utilitarios.



INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Cumplimiento de las normas Europeas:

- Clase de encolado según EN 314-2
- Clasificación de las caras según EN 635-2
- Tolerancia de dimensiones según EN 315
- Marcado de tableros según EN 636

ESPECIFICACIONES

Grosor: 5 a 22 mm.

CE NS marcado para uso no estructural (según EN 13986).

Densidad:	470 kg/m ³ (± 50 kg/m ³)
Reacción al fuego:	D-s2, d0 para grosores ≥ 9 mm** E para grosores 9 mm**
Emisión de formaldehído:	Clase E1 US EPA TSCA Title VI - CARB ULEF
Conductividad de calor:	λ = 0,13 W/m.k
Contenido de pentaclorofenol:	< 5 ppm

** Dependiendo de cómo esté instalado el tablero.

Grosores mm	Cant. de Chapas	Tabl./paquete	250 x 122 cm	310 x 153 cm
5	3	50	✓	✓
8	5	62	✓	✓
10	5	50	✓	✓
12	7	42	✓	✓
15	7	33	✓	✓
18	9	28	✓	✓
22	11	23	✓	✓

Para tableros certificados PEFC, depende de los créditos disponibles, contáctenos.